

CARGO 1719 4x2

MOTOR		MT
MARCA		CUMMINS
MODELO		4.5L ISB
CANTIDAD DE CILINDROS		4 EN LÍNEA
CILINDRADA (CM ³)		4.462
POTENCIA CV (HP) / RPM		189 (204) / 2.300
TORQUE (NM / RPM)		600 / 1.500
NORMA EMISIÓN		E5
TECNOLOGÍA DE EMISIONES		UREA
EMBRAGUE		
MARCA		EATON
MEDIDA (MM)		365
REGULACIÓN		AUTOMÁTICA
TRANSMISIÓN		
MARCA / MODELO		EATON FS-5406 A
ACCIONAMIENTO		MANUAL
CANTIDAD DE MARCHAS DE AVANCE / RETROCESO		6 + 1R
EJE TRASERO		
MARCA		MERITOR
MODELO		MS 23-245
TIPO		DOBLE REDUCCIÓN CON ENGRANAJES HIPOIDALES
RELACIÓN DEL DIFERENCIAL		4.88 / 6.65 :1
DIRECCIÓN		
MARCA		ZF
MODELO		8097
TIPO		HIDRÁULICA CON BOLILLAS RECIRCULANTES
SUSPENSIÓN DELANTERA		
TIPO		EJE RÍGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA
BALLESTAS		FLEJE DE HOJAS PARABÓLICAS
AMORTIGUADORES		TELESCÓPICOS HIDRÁULICOS DE DOBLE EFECTO
SUSPENSIÓN TRASERA		
TIPO		EJE RÍGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA
BALLESTAS		PRINCIPALES SEMIELÍPTICAS Y AUXILIARES DE HOJAS PARABÓLICAS
AMORTIGUADORES		TELESCÓPICOS HIDRÁULICOS DE DOBLE EFECTO
FRENOS		
DE SERVICIO		ABS. NEUMÁTICO, TIPO "S" CAM CON DOBLE CIRCUITO
DE ESTACIONAMIENTO		MEDIANTE RESORTE Y VÁLVULA DE ACCIÓN PROGRESIVA ACTUANTE EN EL EJE TRASERO
DE MOTOR		VÁLVULA TIPO MARIPOSA CON ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
SISTEMA ELÉCTRICO		
TENSIÓN: V		24
BATERÍA: V/AH		2 X 12 / 100
ALTERNADOR: V/A		28 / 80
RODADO		
LLANTAS		DISCO DE ACERO ESTAMPADO
DIMENSIONES		22.5 X 7.5
NEUMÁTICOS		RADIALES SIN CÁMARA
DIMENSIONES		275/80 R 22.5
CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS (L)		
TANQUE DE COMBUSTIBLE		275
TANQUE DE UREA		50
DIMENSIONES (mm)		
DISTANCIA ENTRE EJES		4.800
VOLADIZO DELANTERO		1.508
VOLADIZO TRASERO		2.323
LARGO TOTAL		8.631
LARGO CARROZABLE		6.523
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS)		2.590
PESOS (Kg)		
+ PESO EN ORDEN DE MARCHA		
EJE DELANTERO		3.411
EJE TRASERO		2.004
TARA		5.415
+ PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO		
EJE DELANTERO		6.000
EJE TRASERO		10.800
TOTAL		16.800
CARGA ÚTIL + CARROCERÍA		11.385
CONFORT CABINA		
SUSPENSIÓN DE CABINA MECÁNICA INDEPENDIENTE CON 4 PUNTOS DE APOYO		X
AIRE ACONDICIONADO		X
RADIO AM/FM, USB, AUX		X
ASIENTO CONDUCTOR CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA		X
EQUIPAMIENTO		
TACÓGRAFO DIGITAL		X
SEGURIDAD		
FRENOS ABS		X