

MOTOR	CMT	LMT
MARCA		CUMMINS
MODELO		4.5L ISB
CANTIDAD DE CILINDROS		4 EN LÍNEA
CILINDRADA (CM3)		4.462
POTENCIA CV (HP) / RPM		189 (204) / 2.300
TORQUE (NM / RPM)		600 / 1.100 - 2.100
NORMA EMISIÓN		E5
TECNOLOGÍA DE EMISIONES		UREA
EMBRAGUE		
MARCA		SACHS
MEDIDA (MM)		325
REGULACIÓN		AUTOMÁTICA
TRANSMISIÓN		
MARCA / MODELO		EATON / FSO-4505-D
ACCIONAMIENTO		MANUAL
CANTIDAD DE MARCHAS DE AVANCE / RETROCESO		5 + 1R
EJE TRASERO		
MARCA		DANA
MODELO		S16-130
TIPO		SIMPLE REDUCCIÓN CON ENGRANAJES HIPOIDALES
RELACIÓN DEL DIFERENCIAL		4.30 : 1
DIRECCIÓN		
MARCA		ZF
MODELO		8090
TIPO		HIDRÁULICA CON BOLILLAS RECIRCULANTES
SUSPENSIÓN DELANTERA		
TIPO		EJE RÍGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA
BALLESTAS		FLEJE DE HOJAS PARABÓLICAS
AMORTIGUADORES		TELESCÓPICOS HIDRÁULICOS DE DOBLE EFECTO
SUSPENSIÓN TRASERA		
TIPO		EJE RÍGIDO CON BARRA ESTABILIZADORA
BALLESTAS		PRINCIPALES Y AUXILIARES DE HOJAS PARABÓLICAS
AMORTIGUADORES		TELESCÓPICOS HIDRÁULICOS DE DOBLE EFECTO
FRENOS		
DE SERVICIO		ABS. NEUMÁTICO, TIPO "S" CAM CON DOBLE CIRCUITO
DE ESTACIONAMIENTO		MEDIANTE RESORTE Y VÁLVULA DE ACCIÓN PROGRESIVA ACTUANTE EN EL EJE TRASERO
DE MOTOR		VÁLVULA TIPO MARIPOSA CON ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
SISTEMA ELÉCTRICO		
TENSIÓN: V		12
BATERÍA: V/AH		1 X 12 / 100
ALTERNADOR: V/A		14 / 90
RODADO		
LLANTAS		DISCO DE ACERO ESTAMPADO
DIMENSIONES		17,5 X 6,75
NEUMÁTICOS		RADIALES SIN CÁMARA
DIMENSIONES		235/75 R 17,5
CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS (L)		
TANQUE DE COMBUSTIBLE		150
TANQUE DE UREA		25
DIMENSIONES (mm)		
DISTANCIA ENTRE EJES	3.900	4.300
VOLADIZO DELANTERO		1.270
VOLADIZO TRASERO		1.840
LARGO TOTAL	7.010	7.410
LARGO CARROZABLE	5.090	5.490
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS)		2.198
PESOS (Kg)		
+ PESO EN ORDEN DE MARCHA		
EJE DELANTERO	2.204	2.215
EJE TRASERO	1.142	1.141
TARA	3.346	3.356
+ PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO		
EJE DELANTERO		3.610
EJE TRASERO		6.900
TOTAL		10.510
CARGA ÚTIL + CARROCERÍA	7.164	7.154
CONFORT CABINA		
SUSPENSIÓN DE CABINA MECÁNICA INDEPENDIENTE CON 4 PUNTOS DE APOYO	X	X
AIRE ACONDICIONADO	X	X
RADIO AM/FM, USB, AUX	X	X
LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS	X	X
ASIENTO CONDUCTOR CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	X	X
EQUIPAMIENTO		
TACÓGRAFO DIGITAL	X	X
CONTROL VELOCIDAD CRUCERO	X	X
SEGURIDAD		
FRENOS ABS	X	X
CONTROL DE TRACCIÓN (ASR)	X	X