

FT TRANSIT FURGÓN

VERSIÓN	FURGÓN MEDIANO TECHO ELEVADO 350M	FURGÓN LARGO TECHO ELEVADO 350L
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
+ MOTOR		
COMBUSTIBLE	DIESEL EURO 5	DIESEL EURO 5
MODELO	MOTOR PUMA 2.2L TDCI	MOTOR PUMA 2.2L TDCI
CILINDRADA (CM3)	2.198	2.198
CONFIGURACIÓN	4 EN LÍNEA	4 EN LÍNEA
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE / ALIMENTACIÓN	COMMON RAIL CONTROLADA POR MÓDULO ELECTRÓNICO / TURBO INTERCOOLER	COMMON RAIL CONTROLADA POR MÓDULO ELECTRÓNICO / TURBO INTERCOOLER
COMANDO DE DISTRIBUCIÓN	CADENA	CADENA
POTENCIA (HP / RPM)	153 HP / 3.500 RPM	153 HP / 3.500 RPM
TORQUE (NM / RPM)	385 / 1.450 - 2.000	385 / 1.450 - 2.000
MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	EN TABLERO DE INSTRUMENTOS	EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
MEDIDOR DE TEMPERATURA	EN TABLERO DE INSTRUMENTOS	EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
+ TRANSMISIÓN		
TIPO	MECÁNICA	MECÁNICA
VELOCIDADES	6 + 1R	6 + 1R
+ TRACCIÓN		
TIPO	TRASERA	TRASERA
+ EJE TRASERO		
RELACIÓN	3.15	3.15
+ DIRECCIÓN		
TIPO	DE CREMALLERA ASISTIDA DE FORMA HIDRÁULICA	DE CREMALLERA ASISTIDA DE FORMA HIDRÁULICA
+ SUSPENSIÓN		
DELANTERA	INDEPENDIENTE MCPHERSON - BARRA ESTABILIZADORA - AMORTIGUADORES PRESURIZADOS A GAS	INDEPENDIENTE MCPHERSON - BARRA ESTABILIZADORA - AMORTIGUADORES PRESURIZADOS A GAS
TRASERA	EJE RÍGIDO CON RESORTE PARABÓLICO - AMORTIGUADORES PRESURIZADOS A GAS	EJE RÍGIDO CON RESORTE PARABÓLICO - AMORTIGUADORES PRESURIZADOS A GAS
+ FRENOS		
DELANTEROS / TRASEROS	DISCO ABS EN LAS CUATRO RUEDAS	DISCO ABS EN LAS CUATRO RUEDAS
DE ESTACIONAMIENTO	MECÁNICO CON ACCIÓN RUEDAS TRASERAS	MECÁNICO CON ACCIÓN RUEDAS TRASERAS
+ NEUMÁTICOS		
TIPO	235 / 65 R16	235 / 65 R16
+ SISTEMA ELÉCTRICO		
BATERÍA	2 BATERÍAS DE 12 V, 750 CCA, 80 AMP.	2 BATERÍAS DE 12 V, 750 CCA, 80 AMP.
ALTERNADOR	CARGA REGENERATIVA INTELIGENTE. 12,2 V A 14,9 V / 150 AMP.	CARGA REGENERATIVA INTELIGENTE. 12,2 V A 14,9 V / 150 AMP.
PESOS Y CAPACIDADES		
PESO VEHÍCULO EN VACÍO (KG)	2.158	2.182
PESO BRUTO VEHICULAR (KG)	3.500	3.500
CAPACIDAD DE CARGA (M3)	10.7	12.4
CAPACIDAD DE CARGA MÁX. (KG)	1.342	1.318
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	80	80

FT TRANSIT FURGÓN

DIMENSIONES (MM)		
DISTANCIA ENTRE EJES	3.300	3.750
LARGO TOTAL	5.531	5.981
ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS / CON ESPEJOS)	2.059 / 2.474	2.059 / 2.474
ALTO (DESCARGADO)	2.786	2.786
VOLADIZO DELANTERO	1.023	1.023
VOLADIZO TRASERO	1.208	1.208
ÁREA DE CARGA (MM)		
ALTURA DE PLATAFORMA DE CARGA	717	717
ALTO DE LAS PUERTAS TRASERAS	1.887	1.887
ANCHO ÚTIL / ANCHO DE LAS PUERTAS TRASERAS	1.750 / 1.565	1.750 / 1.565
ANCHO ÚTIL ENTRE PASO DE RUEDAS	1.392	1.392
ALTO ÚTIL AL CENTRO	2.025	2.025
ANCHO MÁXIMO DE PUERTA LATERAL	1.300	1.300
LARGO MÁXIMO DE ESPACIO DE CARGA	3.494	3.494
EXTERIOR		
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO DELANTERO	X	X
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO	X	X
LUZ DE DÍA (DAYTIME RUNNING LAMPS)	X	X
TPMS (SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS)	X	X
NEBLINEROS DELANTEROS Y TRASEROS	X	X
GANCHO DE REMOLQUE DELANTERO Y TRASERO	X	X
APERTURA PUERTA TRASERA	270º	270º
PUERTA LATERAL CORREDIZA	X	X
TERCERA LUZ DE STOP EN ALTURA	X	X
INTERIOR		
DOBLE CIRCUITO ELÉCTRICO CON BATERÍAS INDEPENDIENTES	X	X
GANCHOS PARA SUJECIÓN DE CARGA	X	X
LUZ EN ÁREA DE CARGA	X	X
SEPARACIÓN DE HABITÁCULO Y ÁREA DE CARGA	X	X
PORTA-VASO Y PORTA OBJETOS CON TAPA INCORPORADO AL TABLERO	X	X
BANDEJA PORTA OBJETOS DE TECHO	X	X
ESPACIOS GUARDA-OBJETOS EN LAS PUERTAS DEL.	X	X
DISPLAY MULTIFUNCIÓN	X	X
RADIO AM/FM /AUXILIAR / USB / BLUETOOTH	X	X
CONEXIÓN USB Y AUXILIAR PARA EQUIPOS PORTÁTILES	X	X
TOMA DE 12V EN ESPACIO DE CARGA	X	X
SEGURIDAD		
AIRBAG PARA CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE	X	X
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)	X	X
ASISTENCIA ELECTRÓNICA AL FRENADO DE EMERGENCIA (EBA)	X	X
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENADO (EBD)	X	X

PROGRAMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP)	X	X
CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)	X	X
ATENUACIÓN DE RIESGO DE VUELCO (RSC)	X	X
CONTROL DE CARGA ADAPTATIVO (LAC)	X	X
ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTES (HLA)	X	X
CIERRE CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA	X	X
CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS EN VELOCIDAD 8 KM/H	X	X
APOYACABEZAS REGULABLE EN ALTURA PARA CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTES (2)	X	X
CINTURONES DE SEGURIDAD AJUSTABLES EN ALTURA	X	X
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTAS	X	X
DOBLE ESPEJO RETROVISOR CON PUNTO CIEGO	X	X
INMOVILIZADOR DE MOTOR	X	X
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO VISIBLE	X	X
PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE LA CABINA DEL VEHÍCULO	NORMA EUROPEA ECE R29	NORMA EUROPEA ECE R29
CINTURONES DE SEGURIDAD	NORMA EUROPEA ECE R16	NORMA EUROPEA ECE R16
VIDRIOS DE SEGURIDAD	NORMA EUROPEA ECE R43	NORMA EUROPEA ECE R43
CONFORT		
AIRE ACONDICIONADO	X	X
ASIENTO CONDUCTOR CON AJUSTE EN ALTURA Y APOYABRAZOS	X	X
COMPUTADORA DE A BORDO CON INDICADOR DE AUTONOMÍA	X	X
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO AL VOLANTE	X	X
CONTROL DE AUDIO AL VOLANTE	X	X
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	X	X
ESPEJOS EXTERIORES ELÉCTRICOS	X	X
ALZA VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS CON SISTEMA "ONE TOUCH" PARA CONDUCTOR	X	X
ÓPTICAS CON TEMPORIZADOR - "FOLLOW ME HOME"	X	X
REGULACIÓN DE ALTURA DE FOCOS DELANTEROS	X	X
ACCESORIOS		
KIT DE TRÁNSITO (CHALECO REFLECTANTE Y TRIANGULO DE SEGURIDAD)	X	X
KIT DE HERRAMIENTAS (GATA MECÁNICA – LLAVE DE RUEDA – BARRA DE EXTRACCIÓN RUEDA DE REPUESTO – PERNO DE REMOLQUE)	X	X
EXTINTOR DE INCENDIO DE POLVO QUÍMICO TIPO ABC DE 1 KG.	X	X
RUEDA DE REPUESTO INSTALADA EN BASE DE SUJECCIÓN SOLIDA SON SEGURO DE ANTIRROBO (SOLO EXTRACCIÓN DESDE EL INTERIOR)	X	X
MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL MÁS FOLLETO FORD ASSISTANCE Y ESTUCHE	X	X